



CATÁLOGO DE MAQUINARIA PARA EMPAQUE



Un Solo Proveedor, Muchas Soluciones



En Pack-Kleen fabricamos y vendemos maquinaria para la industria de empaque blíster pack, skin pack y termoformado.

Somos capaces de ofrecer soluciones adaptadas enteramente a las necesidades de nuestros clientes porque controlamos cada parte del proceso de fabricación; nuestro equipo técnico se encarga del diseño y controla cada fase de la fabricación en nuestras instalaciones, una vez finalizado el proceso, somos nosotros quienes realizamos la puesta en marcha del equipo.

Pack-Kleen se compromete a instalar el equipo dentro del D.F. ó área metropolitana, sin costo alguno, así mismo brindara la capacitación y asesoramiento al personal de la empresa que así lo requiera. Cuando la compañía compradora se encuentre en el interior del país se facturarán por separado los viáticos del personal que instalará el equipo y la capacitación de su personal.

SUAJADORA DE RODILLOS MODELO "SJ-800"



Equipo de Suajado a través de Rodillos

Para cortes individuales de tarjetas máster de skin pack, burbujas para blister, clamshell, banquillos, etc.

- Con rodillos de acero macizo con una presión constante, para lograr cortes firmes.
- Ajuste de altura de un solo punto sin perder paralelismo.
- Cubiertas de acero inoxidable.
- Doble área de trabajo con rodillos para deslizamientos fáciles y rápidos de los suajes (herramientales no incluidos).
- Sistema de seguridad paro automático.
- Palanca de acción doble: para deslizar herramientas de un lado a otro, haciendo el corte en cada pasada, mejorando el proceso.

FICHA TÉCNICA:

- ELÉCTRICO: 3 X 220 V / 2 AMP
- APERTURA MÁXIMA PARA PRODUCTOS DE:
- 80 cm. ANCHO X 90 cm. LARGO X 20 cm. ALTO
- DOBLE TRACCIÓN EN RODILLOS DE 1 HP.
- DOBLE TRACCIÓN REVERSIBLE DE ACCIÓN MANUAL
- NIVELACIÓN DE UN SOLO PUNTO SIN PERDER PARALELISMO

TERMIFORMADORA SKIN PACK MODELO "1824"



La maquina Modelo 1824, es la respuesta para sus aplicaciones de empaque "skin pack".

- Este eficiente equipo funciona a la perfección empackando con cualquier calibre de película variando hasta un tamaño de 18" x 24" (45 x 60 cm.).
- La maquina se paga por sí sola varias veces anualmente, mediante el eficiente consumo de energía conjuntamente con la reducción de costos de empaque y transporte.
- Está equipado con el sistema de calentamiento patentado *Thermopulse*, el cual se calienta instantáneamente al iniciarse cada ciclo y se enfría inmediatamente al finalizar el ciclo, evitando el desperdicio innecesario de energía.
- Posee controles y componentes de fácil acceso con abertura lateral para la película y potencia ajustable de la turbina de vacío.
- Además, posee componentes de seguridad tales como fácil acceso al recipiente para colocar la película conjuntamente con calentador y horno estacionario que protege al usuario y elimina los desperfectos mecánicos experimentados por otros equipos de empaque.

FICHA TÉCNICA:

- **ELÉCTRICO:** 220V / 40AMP / 3PH
- **ANCHO DE PELÍCULA:** 20" O 52 CM.
- **ÁREA DE FORMADO MÁX.:** 45 X 61CM.
- **ALTURA MÁXIMA DE PRODUCTO:** 8" O 20 CM.
- **COMPRESOR (AIRE):** 80 PSI / .7 CFM.
(NO INCLUIDO EN EL COSTO)
- **DIMENSIONES EXTERIORES:** 33" L X 29" W X 56" H
- **83.8 LARGO X 73.6 ANCHO X 142.2 ALTO**

TERMOFORMADORA MODELO "5075" CERÁMICA (SEMI-AUTOMÁTICA)



Equipo con resistencias de Cerámica

El ciclo de proceso comienza introduciendo la película en los marcos de sujeción, se coloca el molde a termoformar con la película o cartón microporo y película surlyn.

Cuenta con tres controladores de tiempo:
Precalentamiento de película
Tiempo de vacío
Tiempo de enfriamiento.

Cuenta con bomba de vacío de 1 hp y turbinas de enfriamiento de la película termoformada y desmoldeo automático, funciona para burbujas blíster, clamshell y skin pack.

FICHA TÉCNICA:

- ÁREA ÚTIL DE FORMADO: 50 X 75 CM.
- REQ. ELÉCTRICO: 2 X 220 V. -60HZ
- REQ. NEUMÁTICO: 80 PSI
- ANCHO DE PELÍCULA: 56 CM.
- RESISTENCIAS CALEFACTORES: 7500 WATTS
- CONSUMO DE CORRIENTE: 35 AMP
- VELOCIDAD DE FORMADO: 300 MARCOS APROX. POR TURNO

TERMOSELLADORA DE BLISTER-PACK MODELO "5060"



Termoselladora Semi-automática de Blister Pack

Con doble charola.

Pegado de burbuja de PVC o PET vs. PVC o PET o cartón con barniz blister.

FICHA TÉCNICA:


- FUNCIONAMIENTO: SEMIAUTOMÁTICO
- ALIMENTACIÓN (BIFÁSICA PLANCHA): 2 X 220 V. / 60 HZ.
- RESISTENCIA CALEFACTOR 9K.W.
- CORRIENTE 27 AMPERES
- FUERZA DE CIERRE: 1,800 Kg.
- PRESIÓN DE AIRE 6 Kg. / Cm² COMPRESOR.
(NO INCLUIDO EN EL COSTO)
- TIEMPO DE SELLADO 0.05 A 30 SEG.
- CONTROL DE TEMPERATURA: 50° A 450° GRADOS
- ÁREA DE SELLADO: 45cm. X 55cm.
- ALTURA MÁXIMA DE SELLADO: 12 cm.



Pack-Kleen siempre lo asesorará para que sus objetivos se realicen con excelentes resultados. Estamos a su servicio.

www.packkleen.com

contacto@packkleen.com



Pack-Kleen
Av. del Seguro Social No.4, Bodega 6,
Tequesquihuac,
Tlalnepantla, Edo. de Méx. C.P. 54020
Conmutador Tel. y Fax
01(55) 5311-4893 / 7594-7008
6583-8344

